

SGWM Gülleinjektor



- Präzisionsgülleinjektor für Flüssigdüngerersatzstoffe
- Gülleabgabe von 150 bis 8.000 Liter pro Hektar bei 12 km/h.
- Geringes Eigengewicht und optimale Gewichtsverteilung
- Spur- und bodenfolgende Duo-Elemente 18 Zentimeter

Der SGWM-Präzisionsinjektor von Slootsmid wurde speziell für den Einsatz von Naturdüngerersatzstoffen wie Mineralkonzentrat, Ammoniumsulfat, Sielwasser und niedrig dosierte Gülle auf Gras- und Getreidefeldern konzipiert. Dieser ist in zwei Ausführungen – SGWM und SGWM-PB – lieferbar. Die Maschinen wurden mit verschiedenen Prototypen und auf verschiedenen Bodenarten intensiv in der Praxis getestet. Die Präzisionsinjektoren von Slootsmid verfügen über eine einzigartige und robuste Konstruktion in Verbindung mit einem relativ niedrigen Eigengewicht.

Die Rahmen sind vollverzinkt und die Auslaufdüsen sind aus rostfreiem Stahl hergestellt, was der Maschine eine lange Lebensdauer bei geringen Wartungskosten verleiht.

Die SGWM-Serie können bei einer Geschwindigkeit von nur 12 km/h 150 bis 8.000 Liter pro Hektar dosieren. Daher eignen sich die Gülleinjektoren hervorragend für die Ausbringung von Naturdüngerersatzstoffen und geringen Güllemengen. Die Gülleinjektoren sind in Arbeitsbreiten von 7,5 bis 13,5 Meter lieferbar und sind optional mit Sektionsverschluss, automatischer Schmierung und Anhängerkupplung ausgestattet.



Technische Daten

Typ	SGWM 755	SGWM 1045	SGWM 1200	SGWM 1340
Arbeitsbreite	7,56 m	10,44 m	11,88 m	13,32 m
Anzahl Duo-Elemente	21	29	33	37
Förderbreite	2,90 m	2,90 m	2,90 m	2,90 m
Transporthöhe	3,70 m	3,70 m	3,70 m	3,70 m
Gewicht	1.950 kg	2.650 kg	2.850 kg	3.050 kg

Element

- Duo-Elemente, spur- und bodenfolgend
- Scheiben unabhängig voneinander drehend, schmierbare Lagerkonstruktion
- Verschleißfeste Schneidescheiben aus gehärtetem Stahl, Durchmesser von 250 Millimeter
- Federbelastete Vorspannung je Duo-Element, Bodendruck einstellbar
- Auslaufrohr aus Edelstahl mit Membrandichtung

Merkmale

- Geringes Eigengewicht und optimale Gewichtsverteilung
- Bewährte Technologie und wartungsfreundlich, keine beweglichen Teile in Kontakt mit der Flüssigkeit
- Konstante Flüssigkeitsabgabe und direkt in den Boden eingebracht
- Abgabedosierung von 150 bis 8.000 Liter pro Hektar bei 12 km/h
- GPS-Steuerung mit Sektionsverschluss optional erhältlich

