

SRB



- In einem Arbeitsgang Gülle ausbringen und Mais säen
- Lieferbar mit 6, 8 und 12 Reihen
- Anbau an vorhandene Maissämaschinen
- Keine Kapazitätseinbußen

Der SRB Reihengülleinjektor von Sloodsmid ermöglicht es in einem Arbeitsgang Mais zu säen und direkt nach dem Saatvorgang Gülle auszubringen. Die Gülle kommt nicht direkt mit dem Saatgut in Berührung und behindert die Keimung nicht, aber sobald die Wurzeln zu den Seiten hin austreiben, erreichen Sie den Dünger und das Wachstum wird gefördert. Der Ertrag ist dadurch 10 % höher. Die Ausbringung von zusätzlichem Kunstdünger kann hiermit vermieden werden.

In den vergangenen Jahren wurden mehrere Versuchsfelder angelegt, die gezeigt haben, dass der Ertrag bei der Ausbringung von Gülle anstelle von Kunstdünger in der Reihendüngung unter normalen Wachstumsbedingungen in den meisten Fällen gleich oder höher sind. Dadurch kann Kunstdünger eingespart werden (kein Maisdüngplan erforderlich). Der Rest der zulässigen Güllemenge kann auf anderen Parzellen verwendet werden.



Technische Daten

Typ	SRB 6	SRB 8	SRB 12
Reihen	6	8	12
Anzahl Ausläufe	2 pro Reihe	2 pro Reihe	2 pro Reihe
Abstand Ausläufe	18 cm	18 cm	18 cm
Antrieb	Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch
Auslauf Gülleverteiler	12	16	24

Element

Das Düngeelement besteht aus zwei schräg laufenden Scheibenkoltern, zwei Güllendüsen aus Gummi und einem hydraulischen Verschlusssystem für die Güllezufuhr.



Merkmale

- Der Reihendüngungssatz von Slootsmid ist für den Anbau an das NG-Plus-4-Element von Monosem geeignet
- Andere Elemente von Monosem oder anderer Hersteller auf Anfrage
- Standardsätze sind für 6-, 8- oder 12-reihige Maissämaschinen erhältlich
- Zwischen dem Säelement und den Andrückrollen wird ein Düngeelement montiert
- Montagerahmen für den Verteiler
- Schläuche mit Stahlspirale und 50 Millimeter Innendurchmesser
- Standardmäßig mit kreuzförmigem Innenwerk von Slootsmid
- 5" KKV gerade, oben auf Verteilwerk (einzeln mitgeliefert)

