

Solid



- 10.000, 12.500 oder 14.000 Liter Fassungsvermögen
- Große Reifenwahl bis 205 Zentimeter Höhe
- Vollverzinkt
- Einteiliges Fass und Chassis, geringes Eigengewicht und optimale Verteilung

Der Solid Güllefass von Sootsmid ist ein sehr solides und kompaktes Güllefass, das sowohl als Vakuumfass als auch als Pumpfass ausgeführt werden kann. Das Chassis ist so konstruiert, dass das Fass einen relativ niedrigen Schwerpunkt und trotzdem einen minimalen Bodendruck hat. Aufgrund der großen Radkästen können unterschiedliche Reifen bis zu einem Durchmesser von 205 Zentimeter verwendet werden. Durch die lastabhängigen Druckluftbremsen sind Geschwindigkeiten bis zu 40 km/h zulässig. Das Güllefass ist kompakt gebaut, hat einen kurzen Radstand mit einem großen Fassdurchmesser.

Dadurch ist es außerordentlich wendig und hat einen geringen Rollwiderstand. Sowohl im Straßenverkehr als auch beim Fahren auf dem Acker profitieren Sie von der optimalen Gewichtsverteilung, was für einen hohen Fahrkomfort sorgt.

Standardmäßig ist dieses Güllefass mit 8"-Anschlüssen ausgestattet und für einen integrierten Drei-Punkt-Kraftheber von Sootsmid, einen Saugarm und einen Schneidkasten vorbereitet. Mit dieser Drei-Punkt-Kraftheber kann einfach der Gülleinjektor schnell gewechselt werden.



Technische Daten

Typ	Solid 100 V Solid 125 V Solid 140 V	Solid 100 W Solid 125 W Solid 140 W	Solid 100 L Solid 125 L Solid 140 L
Inhaltsübersicht	10.000 l 12.500 l 14.000 l	10.000 l 12.500 l 14.000 l	10.000 l 12.500 l 14.000 l
Achse	150 x 150	150 x 150	150 x 150
Pumpe	13.500 l Vakuumpumpe	4.000 l Schneckenpumpe	6.000 l Drehkolbenpumpe
Sonstiges	Selbstreiniger Feuchtigkeits- abscheider mit Dämpfer	8-Gang-Getriebe	8-Gang-Getriebe

Standardausführung

- Vollverzinkt
- 8"-Anschlüsse am Güllefass
- Für Saugarm vorbereitet
- Integrierter Kraftheber von Slootsmid vorbereitet
- Druckluftbremsen mit lastabhängiger Steuerung 40 km/h
- Füllstandsanzeige
- LED-Beleuchtung
- 10.000, 12.500 oder 14.000 Liter Fassungsvermögen
- Achse 150 x 150 Millimeter

Optionen

- 8" Schneidfilter
- 8" Turbofüller
- 8" Saugarm
- Elektrische/hydraulische Bedienung
- Durchflussmesser
- Vollautomatische Dosierung
- ISOBUS-Steuerung
- LED-Arbeitsleuchten
- Oberdruckzylinder
- Luftdruckwechselsystem

