

SGWM- PB Gülleinjektor



- 100 % Verteilung über die gesamte Arbeitsbreite von Anfang bis Ende
- Dauerhafte Abgabe von 4.000 bis 30.000 Liter pro Hektar bei 12 km/h.
- Perfekte Verteilung und optimale Bodenverfolgung
- Optimale Verteilung mit 6x Exact-Gülleverteiltern von Slootsmid

Der SGWM-Präzisionsinjektor von Slootsmid wurde speziell für den Einsatz von Naturdüngerersatzstoffen wie Mineralkonzentrat, Ammoniumsulfat, Siewasser und niedrig dosierte Gülle auf Gras- und Getreidefeldern konzipiert. Die einzigartige Konstruktion mit sechs Mini-Exact-Gülleverteiltern von Slootsmid, die miteinander verbunden sind, sorgt für eine perfekte Gülleverteilung über die gesamte Arbeitsbreite. Alle Ausläufe stehen immer unter genau demselben Druck, wodurch eine konstante Abgabe von 4.000 bis 30.000 Liter pro Hektar gegeben ist. Dadurch sind keine V-förmigen Anfänge auf dem Vorgewende zu erkennen.

Durch die hydraulischen Ventile und die ISO-Bus-Steuerung können Sektionen auf Grundlage von GPS geschlossen werden.

Die Rahmen sind vollverzinkt und die Auslaufdüsen sind aus rostfreiem Stahl hergestellt, was der Maschine eine lange Lebensdauer bei geringen Wartungskosten verleiht.

Daher eignen sich die Gülleinjektoren hervorragend für die Ausbringung von Naturdüngerersatzstoffen und geringen Güllemengen. Der Gülleinjektor ist in Arbeitsbreiten von 12 bis 13,5 Meter lieferbar und optional mit Sektionsverschluss, automatischer Schmierung und Anhängerkupplung ausgestattet.



Technische Daten

Typ	SGWM-PB 1200
Arbeitsbreite	11,88 m
Anzahl Duo-Elemente	33
Förderbreite	2,90 m
Transporthöhe	3,70 m
Gewicht	3.300 kg



Mini-Exact-Gülleverteiler

- Spezielle Dichtung
- Schneiden durch 3 Schneidmesser von 100 Millimeter
- Kann mit verschiedenen Schneidringtypen ausgerüstet werden
- Hydraulisch angetrieben
- keine Schmierpunkte



Merkmale

- Spezielle Platzierung der Exact-Gülleverteiler von Sootsmid
- Perfekte Gülleverteilung durch Druckverteilung
- 40 Millimeter Gülleschläuche
- Hydraulisch in 6 Sektionen unterteilbar, ISOBUS-gesteuert
- Elemente spur- und bodenfolgend
- Bodendruck pro Element einstellbar
- Verdickte Scheiben 300 Millimeter, Mittelabstand 180 Millimeter
- Schmierbare Lagerkonstruktion, ausgestattet mit automatischer Fettschmierung
- Gülleinjektor mit Fangmaul und LED-Beleuchtung ausgestattet

