

# Pumpeneinheiten



- Kann nach Kundenwunsch zusammengestellt werden
- Leistungsstarke Pumpen
- Viele Optionen möglich
- Intelligente Steuerung

Sootsmit bietet mehrere Pumpeneinheiten an, die mit einem starken Fokus auf Leistung, Flexibilität und optimalen Bedienkomfort für die Gülledüngung im Verschlauchungsverfahren entwickelt wurden. Die Pumpeneinheit ist sowohl in gezogener als auch in angebauter Ausführung erhältlich, mit unterschiedlichen Größen von Puffertanks. Die Einheiten sind kompakt gebaut und verfügen über verschiedene Anschlussmöglichkeiten.

Die Gülle wird mithilfe einer leistungsstarken, über die Zapfwelle angetriebenen Kreiselpumpe gefördert, und die Fördermenge kann mithilfe von Durchflussmessern präzise abgelesen werden.

Die genaue Ausführung kann weitgehend nach Kundenwunsch zusammengestellt werden, dank einer breiten Auswahl an Optionen und Ausstattungsmöglichkeiten, wie beispielsweise Fernbedienung, ein Saugarm, ein Sootsmit Schneidfilter, ein Aggregat oder eine Plattform mit Auffahrampen, beispielsweise für ein Quad oder einen Kompakttraktor.



## Slootsmid Pumpeneinheiten

- Konstante und zuverlässige Güllezufuhr
- Leistungsstarke Pump mit hoher Förderkapazität
- Robuste und langlebige Konstruktion
- Einfache Bedienung und Wartung
- Flexibel in unterschiedlichen Systemen einsetzbar
- Für den professionellen landwirtschaftlichen Einsatz konzipiert



## Stream 125

- BKT 800/65 R32 Reifen
- Tank bestehend aus einem Gülle-Teilbehälter von ca. 2.500 Liter und einem Wasserteil von ca. 10.000 Liter
- 9.000-Liter-Börger Verdrängerpumpe
- Doda AFI L35 HD-Kreiselpumpe
- 8" saugarm
- ISOBUS-gesteuert



## Pumpeneinheit

- 3-Punkt Kupplung
- 1.200-Liter puffertank
- Doda AFI L35 HD-Kreiselpumpe
- Hydraulisch angetriebene vakuumpumpe
- Durchflussmesser für Wasser
- 8"-Schneidfilter

