

SB Profi Max



- Sehr robuste Konstruktion
- Einstellbare Arbeitstiefe
- Schwere federnde Zinken
- Für Schleppschlauchsystem geeignet

Der sehr robuste Rahmen des SB Profi Max Güllegrubbers wurde für sehr große Belastungen, wie zum Beispiel hohe Fahrgeschwindigkeiten, entwickelt. Die Drehpunkte für die Klappausleger sind sehr schwer ausgeführt und ein Rohrprofil über die gesamte Breite verhindert die Torsion des Rahmens. Die Rahmen sind vollständig verzinkt. Die SB Profi Max sind in Arbeitsbreiten von 630 bis 810 Zentimeter erhältlich. Standardmäßig ist der SB Profi Max mit einer Krümelwalze ausgestattet, diese sorgt für die richtige Arbeitstiefe. Die Durchlauföffnung zwischen der vorderen und hinteren Zinkenreihe beträgt 90 Zentimeter. Das verhindert das Ansammeln von Pflanzenresten.

Die Gülleinjektoren verfügen über schwere federnde Zinken. Güllegrubber von Sootsmid zeichnen sich durch eine genaue Verteilung und emissionsarme Ausbringung der Gülle aus. Die speziellen Injektionszinken und der geräumige Grubberahmen sorgen für einen guten Gölledurchfluss. Außerdem sind die Gülleinjektoren serienmäßig mit einem kreuzförmigen Innenwerk von Sootsmid ausgestattet. Die verfeinert Gölleverteiung verhindert Wachstumsunterschiede bei den Pflanzen.



Technische Daten

Typ	SB 630 Profi Max	SB 690 Profi Max	SB 750 Profi Max	SB 810 Profi Max
Arbeitsbreite	6,30 m	6,90 m	7,50 m	8,10 m
Anzahl Zinken	21	23	25	27
Förderbreite	2,85 m	2,85 m	2,85 m	2,85 m
Transporthöhe	3,10 m	3,40 m	3,70 m	4,00 m
Gewicht	2.300 kg	2.500 kg	2.750 kg	3.000 kg



Element

- Schwere federnde Zinken.
- Zinken Mittelabstand 60 Zentimeter, Zinkenabstand 30 Zentimeter, Zwei Zinkenreihen
- 63 Zentimeter Freiraum unter dem Rahmen.



Merkmale

- Hydraulisch angetriebenes, kreuzförmiges Innenwerk
- Höhenverstellbare Laufräder
- Kompletter Beleuchtungsbalken
- Schwere 3-Punkt-Kupplung
- Vollständig verzinkter Rahmen
- Schwere federnde Zinken
- Blanker Schlauch mit 50 Millimeter Stahlspirale
- Hydraulische Transportverriegelung
- Optional mit Luftventilen zum Schließen der Sektionen

