

SSH Eco und SSH Profi (XL)



- Zum Auf- und Abrollen von flachen, aufwickelbaren Schläuchen und Schleppschläuchen.
- Erhältlich in verschiedenen Farben, Maßen und Ausführungen
- Hydraulisch angetrieben

Die Schlauchhaspel von Sloopsmid ist in zwei Ausführungen erhältlich, SSH Eco und SSH Profi. Die Haspeln eignen sich zum Auf- und Abrollen von flachen, aufwickelbaren Zufuhr- und Schleppschläuchen zum Düngen und Beregnen. Die Schlauchhaspeln werden hydraulisch angetrieben und sind einfach zu bedienen. Durch den robusten und gut durchdachten Rahmen lässt sich die Haspel einfach mit einer Drei-Punkt-Kupplung Kat. 2 an- und abkuppeln. Sie kann an den Front- als auch an die Heckkraftheber angekuppelt werden.

Die Haspel bietet reichlich Stauraum für Kupplungen und Werkzeuge. Der Rahmen ist vollverzinkt und die Haspelwände sind mehrfach beschichtet. Über einen Hochleistungskettenantrieb wird die Haspel in der ECO-Version mit einem OMS 200 Hydromotor hydraulisch angetrieben und bei der Profi-Version mit zwei Hydromotoren. Die Hydromotoren sind am Rahmen montiert und dadurch optimal geschützt.

Technische Daten

Typ	SSH Eco	SSH Profi	SSH Profi XL
Kapazität Förderschlauch	4" 700 m	4" 1.200 m 5" 750 m	4" 750 m 5" 500 m
Trommeldurchmesser	1,25 m	1,50 m	1.50 m
Trommelbreite	1,70 m	1,90 m	2.48 m
Höhe	1,70 m	2,00 m	1.92 m
Gewicht	350 kg	1.240 kg	1.275 kg

SSH Eco

- Schlauchhaspel für flachen, aufrollbaren Schlauch
- Hydraulisch angetrieben über die Traktorhydraulik
- Antrieb an der Trommelwand
- Offene Trommel mit Sicherheitsbügel, um die Kupplungen einzuhaken.
- Geräumiger Stauraum für lose Teile wie Werkzeuge usw
- Geschirmter Hydromotor

SSH Profi

- Starke, verzinkte Rahmenkonstruktion.
- Trommel mit Zweikomponentenbeschichtung
- Antrieb über zwei Hydraulikmotoren, die durch ein Überdruckventil geschützt sind
- Schwerer zweiseitiger Kettenantrieb
- Kettenräder, die an der Trommelwand und nicht an den Trommelachsen montiert sind
- Kettenspanner mithilfe des Hydraulikmotors
- 4 Stück schwere Stützen (ein- und aufklappbar)

SSH Profi XL

Für industrielle Anwendungen wurde der SSH Profi XL entwickelt. Dieser Rahmen ist standardmäßig ausgestattet mit:

- Vollbad verzinkter Rahmenkonstruktion
- 4 Aufhängepunkte
- Gabelstaplereinsätze sowohl in der Länge als auch in der Breite
- Schutzbügel
- Antrieb mit zwei Hydromotoren, geschützt durch ein Überdruckventil
- Robuste beidseitige Kettenantriebung

