

SGWM



- Precisiebemester voor vloeibare kunstmestvervangers
- Mest afgifte van 150 tot 8.000 liter per hectare bij 12 km/uur
- Laag eigen gewicht en optimale gewichtsverdeling
- Spoor- en bodemvolgende duo-elementen op 18 centimeter

De Slootsmid SGWM precisiebemester is speciaal ontwikkeld voor het aanwenden van natuurlijke kunstmestvervangers zoals mineralenconcentraat, ammoniumsulfaat, spuiwater en lage giften drijfmest in gras- en graanland. Deze is leverbaar in twee uitvoeringen, de SGWM en de SGWM-PB. De machines zijn in verschillende prototypen en op verschillende bodemsoorten intensief in de praktijk getest. De Slootsmid SGWM precisiebemesters hebben een unieke en robuuste constructie in combinatie met een relatief laag eigen gewicht.

De frames zijn volledig gegalvaniseerd en de

uitloopmonden zijn in RVS uitgevoerd, waardoor de machine een lange levensduur met weinig onderhoudskosten kent.

De SGWM-serie hebben de mogelijkheid om 150 tot 8.000 liter per hectare te doseren bij maar liefst 12 km/uur. Hierdoor zijn de bemesters uitermate geschikt voor het aanwenden van natuurlijke kunstmestvervangers en lage giften drijfmest. De bemesters zijn leverbaar in een werkbreedtes van 7,5 tot 13,5 meter en worden optioneel uitgerust met sectie afsluiting, automatische smering en trekhaak.



Technische gegevens

Type	SGWM 755	SGWM 1045	SGWM 1200	SGWM 1340
Werkbreedte	7,56 m	10,44 m	11,88 m	13,32 m
Aantal duo elementen	21	29	33	37
Transport breedte	2,90 m	2,90 m	2,90 m	2,90 m
Transport hoogte	3,70 m	3,70 m	3,70 m	3,70 m
Gewicht	1.950 kg	2.650 kg	2.850 kg	3.050 kg

Element

- Duo-elementen, spoor- en bodemvolgend
- Schijven onafhankelijk draaiend, smeerbare lager constructie
- Slijtvaste snijschijven van gehard staal, diameter van 250 millimeter
- Veer belaste voorspanning per duo-element, bodemdruk instelbaar
- RVS uitstroompip met membraamafdichting

Kenmerken

- Laag eigen gewicht en een optimale gewichtsverdeling
- Bewezen techniek en onderhoudsvriendelijk, geen draaiende delen in contact met de vloeistof
- Constante afgifte van de vloeistof en direct in de grond toegediend
- Afgifte dosering van 150 tot 8.000 liter per hectare bij 12 km/uur
- GPS bediening met sectieafsluiting als optie leverbaar

