



- Onderhoudsarm
- Geïntegreerde hefinrichting
- Doorlopende slang met een binnendiameter van 50 millimeter
- Instelbare bodemdruk

De SV sleepvoetbemester is uitermate geschikt voor veen- en kleigronden waar sleuven in de bodem ongewenst zijn. De SV bemester is leverbaar in werkbreedtes van 500 tot 900 centimeter. De bemester is sterk en duurzaam geconstrueerd en heeft weinig slijtdelen, hierdoor heeft de machine een lange levensduur met lage gebruikskosten. Deze bemester is zeer gebruiksvriendelijk en gemakkelijk te onderhouden. De SV bemester heeft een geïntegreerd hefsysteem, waardoor deze geen aparte hefinrichting nodig heeft en eenvoudig achter vrijwel elk merk en type tank is te monteren.

De Slootsmid excentriekverdeler is een snij-dende verdeler die zorgt voor een exacte en optimale verdeling over de gehele werkbreedte. Samen met de unieke doorlopende slangen met stalen spiraal en 50 millimeter binnendiameter zorgt dit voor een perfecte doorstroming en voorkomt het verstoppingen. Het element is uitgevoerd met lange veerbladen voor een optimale bodemaanpassing. De mestuitlopen van het element hebben een onderlinge afstand van 20 centimeter. Door de slijtvaste sleepkouters komt de bemester met weinig druk en ook onder zwaardere omstandigheden goed op de bodem.

Technische gegevens

Type	SV 500	SV 620	SV 700	SV 820	SV 900
Werkbreedte	5,00 m	6,20 m	7,00 m	8,20 m	9,00 m
Aantal elementen	25	31	35	41	45
Transport breedte	2,75 m	2,75 m	2,75 m	2,75 m	2,75 m
Transport hoogte	2,76 m	2,76 m	2,76 m	3,20 m	3,55 m
Gewicht	985 kg	1.050 kg	1.140 kg	1.255 kg	1.350 kg

Element

- Slijtvaste sleepkouters
- Lange veerbladen voor goede bodemaanpassing
- Bodemdruk is instelbaar van 1 tot 7 kilogram
- Bodemvrijheid tussen de 20 en 30 centimeter

Kenmerken

- De SV sleepvoetbemester is uitermate geschikt voor veen- en kleigronden
- Werkbreedtes van 5.00 tot 9.00 meter
- Eenvoudige constructie, achter vrijwel elk type tank te monteren
- Frame en elementen compleet verzinkt
- Laag eigengewicht
- Bodemdruk instelbaar van 1 tot 7 kilogram per element
- Bodemvrijheid afhankelijk van ingestelde bodemdruk 20 tot 30 centimeter
- Elementen afstand van 20 centimeter h.o.h.
- Geringe trekkracht nodig
- Onderhoudsvriendelijk en eenvoudige bediening
- Doorlopende slangen met stalen spiraal en 50 millimeter binnendiameter, voorkomt verstoppingen.
- Ook leverbaar met sleepbuis ten behoeve van sleepslangstelsel
- Optioneel leverbaar met luchtafsluiters

