

Solid 125



- 12.500 liter inhoud
- Ruime bandenkeuze tot 205 cm. hoog
- Compleet gegalvaniseerd
- Tank en chassis uit één geheel, laag eigen gewicht en optimale verdeling

De Sloopsmid Solid 125 is een zeer degelijke en compact gebouwde drijfmesttank, welke zowel als vacuümtank als pomptankwagen is uit te voeren. Het chassis is zo uitgevoerd dat de tank een relatief laag zwaartepunt heeft en ook een minimale bodemdruk heeft doordat er onder de wielkasten banden met een diameter tot 205 centimeter kunnen worden gemonteerd. De tank is compact opgebouwd, een korte wielbasis met een grote tank diameter. Hierdoor is deze uitermate wendbaar en heeft ook een lage rolweerstand. Zowel bij het rijden op de weg als op het land profiteer je van de optima-

le gewichtsverdeling wat resulteert in veel rijcomfort.

Standaard is deze mesttank voorzien van 8" aansluitingen en voorbereid op de geïntegreerde zware Sloopsmid 3-punts hefinrichting waarmee heel eenvoudig gewisseld worden van bemester, een zuigarm en een snijkast. Dankzij de grote wielkasten, is er een ruime bandenkeuze tot 205 cm diameter en met de lastafhankelijk geregelde luchtremmen is een snelheid tot 40 km/uur toegestaan.



Technische gegevens

Type	Solid 125 V	Solid 125 W	Solid 125 L
Inhoud	12.500 l	12.500 l	12.500 l
As	150 x 150	150 x 150	150 x 150
Pomp	13.500 l vacuümpomp	4.000 l wormpomp	6.000 l lobbenpomp
Overige	Zelfreinigende vochtvanger met demper	8 standen vertragsingsbak	8 standen vertragsingsbak

Standaard uitvoering

- Compleet gegalvaniseerd
- 8'' aansluitingen op de tank
- Voorbereid op zuigarm
- Geïntegreerde Slootsmid hefinrichting voorbereid
- Luchtremmen met lastafhankelijke regeling 40 km/h
- Niveauijzer
- LED verlichting
- 12.500 liter inhoud
- As 150 x 150 mm.

Opties

- Snijkast of turbovuller 8''
- 8'' zuigarm
- Elektrisch/hydraulische bediening
- Flowmeter
- Volledige automatische dosering
- ISO-bus bediening
- LED werklampen
- Topdrukcilinder
- Luchtdrukwisselsysteem

