

SGWM-PB



- 100 % verdeling over de gehele werkbreedte van begin tot eind
- Continue afgifte van 4.000 tot 30.000 liter per ha. bij 12 km/uur
- Perfecte verdeling en optimale bodemvolgning
- Optimale verdeling met 6x Sloodsmid Exact verdeler

De Sloodsmid SGWM-PB precisiebestemer is speciaal ontwikkeld voor het aanwenden van natuurlijke kunstmestvervangers zoals mineralenconcentraat, ammoniumsulfaat, spuiwater en lage giften drijfmest in gras- en graanland. Het unieke ontwerp met zes Sloodsmid mini-exact verdelers, die met elkaar in verbinding staan, zorgt voor een perfecte verdeling over de gehele werkbreedte. Op alle uitlopen staat op elk moment exact dezelfde druk, waardoor er een constante afgifte kan worden gegeven 4.000 tot 30.000 liter per hectare. Hierdoor is er geen sprake van V-vormige aanlopen op de kopakkers.

Door de hydraulische afsluiters en ISO-bus aansturing kunnen secties op basis van GPS worden afgesloten.

De frames zijn volledig gegalvaniseerd en de uitloopmonden zijn in RVS uitgevoerd, waardoor de machine een lange levensduur met weinig onderhoudskosten kent.

Hierdoor zijn de bestemers uitermate geschikt voor het aanwenden van natuurlijke kunstmestvervangers en lage giften drijfmest. De bestemer is leverbaar met een werkbreedte van 12 meter en worden optioneel uitgerust met sectie afsluiting, automatische smering en trekhaak.



Technische gegevens

Type	SGWM-PB 1200
Werkbreedte	11,88 m
Aantal duo elementen	33
Transport breedte	2,90 m
Transport hoogte	3,70 m
Gewicht	3.300 kg



Mini Exact Verdelers

- Speciale afdichting
- Snijdend doormiddel van 3 snijmesses 100 millimeter
- Uitvoerbaar met verschillende snijring types
- Hydraulisch aangedreven
- Geen smeerpunten



Kenmerken

- Speciale plaatsing Slootsmid Exact verdelers
- Perfecte verdeling doormiddel van druk verdeling
- 40 millimeter mestslangen
- Hydraulisch afsluitbaar in 6 secties, ISO-bus aangestuurd
- Elementen spoor en bodemvolgend
- Bodemdruk per element instelbaar
- Verdikte schijven 300 millimeter, h.o.h 180 millimeter
- Smeerbare lager constructie, uitgevoerd met automatische vetsmering
- Bemester voorzien van vangmuil en ledverlichting

