

Sigma



- Inhoud 16.500, 18.500 of 20.500 liter
- Uitvoerbaar met 900/65R32 banden
- Compleet gegalvaniseerd
- Gelast chassis, voorbereid op diverse opties

De Sootsmid Sigma is een compact gebouwde bemestertank op een dubbele geveerde as. De grote wielkasten maken mogelijk dat er 900/65R32 banden onder de tank gemonteerd kunnen worden, waarmee de bodemdruk fors wordt verminderd. Door de gestuurde achteras en de korte bouw, blijft deze tank met een inhoud tussen de 16.500 en 20.500 liter toch zeer wendbaar. De Sigma is leverbaar in een vacuüm uitvoering en als pomptankwagen. De tank heeft lastafhankelijke luchtremmen en een Europese typegoedkeuring op een wegsnelheid van 40 km/uur. Het chassis en de tank bestaan uit één gelast geheel van 6 millimeter dik plaatstaal. Het chassis is voorbereid op een zware

Sootsmid 3-punts hefinrichting, geschikt voor vrijwel elke bemester. Daarnaast zijn optionele voorzieningen zoals een zuigarm, turbovuller of snijfilter eenvoudig toe te voegen en kunnen alle varianten uitgevoerd worden met een geveerde of starre dissel.

De bedieningsopties op de Sigma kunnen volledig naar wens uitgevoerd worden en optioneel via ISOBUS bediend worden. Voor een exacte mesttoediening kan er gekozen worden voor automatische dosering op basis van een flowmeter. In combinatie met een Sootsmid bemester vormt dit een bedrijfszekere oplossing met een optimaal bemestingsresultaat.



Technische gegevens

Type	Sigma 165 V Sigma 185 V Sigma 205 V	Sigma 165 L Sigma 185 L Sigma 205 L
Inhoud	16.500 l 18.500 l 20.500 l	16.500 l 18.500 l 20.500 l
As	150 x 150 150 x 150 gestuurd	150 x 150 150 x 150 gestuurd
Pomp	13.500 l MEC vacuümpomp	6.000 l Börger lobbenpomp
Overige	Zelfreinigende vochtvanger met demper	8 standen vertragsingsbak



Standaard uitvoering

- Compleet gegalaniseerd
- 16.500, 18.500 of 20.500 liter inhoud
- Dubbele as 150 x 150 millimeter, achterste as meelopend gestuurd
- Bladgeveerde assen (uitgezonderd Sigma 205)
- 8" aansluitingen op de tank
- Voorbereid op zuigarm, turbovuller en snijfilter
- Geïntegreerde Slootsmid hefinrichting voorbereid
- Luchtremmen met lastafhankelijke regeling 40 km/uur
- Niveauijzer
- LED verlichting



Opties

- Hydraulisch geveerde dissel
- Hydraulische paraboolvering op beide assen
- Hydraulisch gedwongen gestuurde as
- Topdrukcilinder
- 8" Snijfilter
- 8" Turbovuller
- 8" Zuigarm
- Elektrisch/hydraulische bediening
- Flowmeter
- Volledige automatische dosering
- ISOBUS bediening
- LED werklampen
- Luchtdrukwisselsysteem