

SB Profi Max



- Zeer robuuste bouw
- Instelbare werkdiepte
- Zware verende tanden
- Geschikt voor sleepslangstelsel

Het zeer robuuste frame van de SB Profi Max bouwlandbemester is gemaakt om zeer hoge belastingen aan te kunnen zoals hoge rijsnelheden. De draaipunten voor de opklaparmen zijn zeer zwaar uitgevoerd en over de volle breedte zit een groot kokerprofiel om torsie van het frame tegen te gaan. De frames zijn volledig gegalvaniseerd. De SB Profi Max zijn er in werkbreedtes van 630 tot 810 centimeter. Standaard is de SB Profi Max uitgerust met een verkruijmelrol, deze zorgen voor de juiste werkdiepte. Er is een doorstroom opening van 90 centimeter tussen de voorste en achterste rij tanden. Dit voorkomt het opstropen van gewasresten.

De bemesters zijn voorzien van zware verende tanden. Kenmerk van Sloopsmid bouwlandbemesters is de nauwkeurige verdeling en emissiearme aanwending van de mest. De speciale injectietanden en het ruime frame van de bouwlandbemesters zorgen voor een goede doorstroming van de mest. Bovendien worden de bemesters standaard uitgerust met een kruisbalkverdeler van Sloopsmid. De verfijnde mestverdeling voorkomt groeiverschillen in gewassen.



Technische gegevens

Type	SB 630 Profi Max	SB 690 Profi Max	SB 750 Profi Max	SB 810 Profi Max
Werkbreedte	6,30 m	6,90 m	7,50 m	8,10 m
Aantal tanden	21	23	25	27
Transport breedte	2,85 m	2,85 m	2,85 m	2,85 m
Transport hoogte	3,10 m	3,40 m	3,70 m	4,00 m
Gewicht	2.300 kg	2.500 kg	2.750 kg	3.000 kg



Element

- Zware verende tanden
- Tandens h.o.h. 60 centimeter, tandafstand 30 centimeter, 2 rijen tanden
- Vrije doorlaat onder frame ca. 63 centimeter



Kenmerken

- Hydraulisch aangedreven kruisbalkverdeler
- In hoogte verstelbare dieptewielen
- Complete verlichtingsbalk
- Zware 3-punts aankoppeling
- Geheel gegalvaniseerd frame
- Zware verende tanden
- Blanke slang met stalen spiraal 50 millimeter
- Hydraulische transportvergrendeling
- Optioneel met luchtventielen ten behoeve van sectieafsluiting

