

SSH Eco en SSH Profi (XL)



- Voor het op- en afrollen van plat oprolbare slang en sleepslangen
- Verkrijgbaar in verschillende kleuren, maten en uitvoeringen
- Hydraulisch aangedreven

De Slootsmid slanghaspel is verkrijgbaar in drie verschillende uitvoeringen, de SSH Eco, de SSH Profi en de SSH Profi XL. De haspels zijn geschikt voor het op- en afrollen van plat oprolbare slang zoals aanvoerslangen en sleepslangen voor bemesting en beregening. De slanghaspels worden hydraulisch aangedreven en zijn eenvoudig in gebruik. Dankzij het robuuste en goed doordachte frame is de haspel gemakkelijk aan- en af te koppelen middels een 3-punts koppeling categorie 2. Deze kan zowel in de frontheft als achter de tractor gedragen worden.

De haspel biedt een ruime opslagruimte voor koppelingen en gereedschappen. Het frame is compleet gegalvaniseerd en de haspelwanden zijn meerlaags gecoat. Middels een zware ketting aandrijving wordt de haspel hydraulisch aangedreven door middel van één OMS 200 hydromotor op de ECO uitvoering en twee hydromotoren op de Profi uitvoering. De hydromotoren zijn in het frame gemonteerd en hierdoor optimaal beschermd.

Technische gegevens

Type	SSH Eco	SSH Profi	SSH Profi XL
Capaciteit transportslang	4" 700 m	4" 1.200 m 5" 750 m	4" 750 m 5" 500 m
Trommel diameter	1.25 m	1.50 m	1.50 m
Trommel breedte	1.70 m	1.90 m	2.48 m
Hoogte	1.70 m	2.00 m	1.92 m
Gewicht	350 kg	750 kg	1.240 kg



SSH Eco

- Slanghaspel voor platte oprolbare slang
- Hydraulisch aangedreven d.m.v. trekker hydrauliek
- Aandrijving op de trommelwand
- Open trommel met veiligheidsbeugel om de koppelingen in te haken
- Ruime opslag voor losse onderdelen zoals gereedschap enz.
- Afgeschermd hydromotor



SSH Profi

- Sterke verzinkte frameconstructie
- Trommel voorzien van twee-componenten coating
- Aandrijving met twee hydromotoren beschermd door overdrukventiel.
- Zware tweezijdige kettingaandrijving
- Kettingwielen op de trommelwand bevestigd in plaats van op de trommelassen
- Kettingspanner door middel van hydromotor
- 4 stuks zware steunpoten (in- en opklapbaar)



SSH Profi XL

Voor industriële toepassing is de SSH profi XL tot stand gekomen. Dit frame is standaard voorzien:

- Volbad verzinkte frameconstructie
- 4 hijspunten
- Lepelgaten zowel in de lengte als in de breedte
- Beschermbeugels
- Aandrijving met twee hydromotoren beschermd door een overdrukventiel
- Zware tweezijdige kettingaandrijving